MADE IN ITALY

Casseforti per uso privato

CERTIFICATE UNI EN 14450, GRADO S2



Scopri la gamma

MOTTURA

safeguarding your security

Casseforti certificate



Personal Elettronica
Chiusura con combinazione elettronica



Personal
Chiusura con chiave e combinazione meccanica



Personal
Chiusura con combinazione meccanica a quattro pomelli



Personal
Chiusura con chiave



No Problem Elettronica
Chiusura con combinazione elettronica



No Problem
Chiusura con chiave e combinazione meccanica



Under
Chiusura con chiave
Chiusura con chiave e combinazione meccanica

Casseforti Special



Special
Chiusura con chiave

PERSONAL ELETTRONICA

> CHIUSURA CON COMBINAZIONE ELETTRONICA



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 200 - 250

- La tastiera caratterizza tutti i modelli delle casseforti elettroniche Mottura.
- Movimento motorizzato dei chiavistelli sagomati.
- Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.
- Combinazione impostabile da 6 a 8 cifre.
- Luce LED interna automatica.
- A richiesta possibilità di doppio codice.
- Alimentazione con 6 pile AA da 1,5 V.
- Alimentazione di emergenza esterna con pila 9V.
- Pianetto in dotazione.
- **Serratura certificata secondo norma UNI EN 1300, Grado A.**
- Modello a incasso con chiusura a combinazione elettronica sviluppo orizzontale (art. 11.3120 - 11.3325) e verticale (11.3445).
- Spessore portello: mm 10; spessore cornice: mm 12.

PORTELLO SMONTABILE.







PERSONAL

> CHIUSURA CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA



- Modello ad incasso con chiusura a chiave e combinazione meccanica.
- Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, sagomati.
- Gorges con protezione contro i tentativi di manipolazione.
- Pianetto/i in dotazione.
- **Serratura certificata secondo norma UNI EN 1300, Grado A.**
- Sviluppo orizzontale (art. 11.2115 - 11.2330)
- e verticale (art. 11.2420 - 11.2530).
- Spessore portello: da mm 10 a mm 12; spessore cornice: da mm 12 a mm 15.

PORTELLO SMONTABILE







PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 150 - 200 - 250 - 300

SOLO SU VERSIONE 112115/20/25

NO PROBLEM

> CHIUSURA CON COMBINAZIONE ELETTRONICA

> CHIUSURA CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA



- Duplice ancoraggio alla parete e al pavimento (tasselli forniti).
- Tre strati di acciaio rivestono interamente la cassaforte, per uno spessore totale di 9 mm.
- Pianetto/i in dotazione.
- **Serratura certificata secondo norma UNI EN 1300, Grado A.**
- Spessore portello: da mm 10 a mm 12; spessore cornice: da mm 12 a mm 15.

Altre caratteristiche come serie Personal.

PORTELLO SMONTABILE.



VERSIONE CON CHIUSURA A COMBINAZIONE MECCANICA



VERSIONE CON CHIUSURA A CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 230 - 285 - 325

PERSONAL

> CHIUSURA COMBINAZIONE MECCANICA A 4 POMELLI



- Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica a 4 pomelli, con 160000 possibili combinazioni.
- Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, sagomati.
- Pianetto/i in dotazione.
- **Serratura certificata secondo norma UNI EN 1300, Grado A.**
- Sviluppo orizzontale (art. 11.5115 - 11.5325)
- e verticale (art. 11.5530).
- Spessore portello: da mm 10 a mm 12; spessore cornice: da mm 12 a mm 15.

PORTELLO SMONTABILE







PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 150 - 200 - 250 - 300

SOLO SU VERSIONE
115115/20/25

UNDER

> CHIUSURA CON CHIAVE
> CHIUSURA CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA



- Modello a pavimento con chiusura a chiave e chiave + combinazione meccanica.
- Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, sagomati.
- Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.
- Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.
- Gorges con protezione contro i tentativi di manipolazione.
- Ammortizzatore di sicurezza contro chiusura accidentale della porta.
- **Serratura certificata secondo norma UNI EN 1300, Grado A.**
- Spessore portello: mm 10; spessore cornice: mm 12.

PORTELLO SMONTABILE



VERSIONE CON
CHIUSURA A CHIAVE



VERSIONE CON
CHIUSURA A CHIAVE
E COMBINAZIONE
MECCANICA







PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 325

SOLO SU VERSIONE
111131/2131

PERSONAL

> CHIUSURA CON CHIAVE



- Modello ad incasso con chiusura a chiave.
- Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, sagomati.
- Gorges con protezione contro i tentativi di manipolazione.
- Pianetto/i in dotazione.
- **Serratura certificata secondo norma UNI EN 1300, Grado A.**
- Sviluppo orizzontale (art. 11.1120 - 11.1320).
- Spessore portello: da mm 10 a mm 12; spessore cornice: da mm 12 a mm 15.

PORTELLO SMONTABILE







PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 200 - 250

SOLO SU VERSIONE
111120

SPECIAL

> CHIUSURA CON CHIAVE



Versione con chiave
- Gorges con protezione contro i tentativi di manipolazione.

Versione elettronica con tastiera a membrana
- Chiavistelli tondi con movimentazione motorizzata; elettronica di nuova concezione.
- Combinazione impostabile da 6 a 8 cifre.
- A richiesta possibilità di doppio codice.
- Finitura esterna blu notte lucido; cornice realizzata in un corpo unico, senza saldature.
- Cerniere disegnate per consentire la massima apertura del portello.
- Pianetto in dotazione.
- Alimentazione con 6 pile AA da 1,5 V.
- Alimentazione di emergenza esterna con pila 9V.
- Spessore portello: mm 8; spessore cornice: mm 8.

PROFONDITÀ DISPONIBILI:
mm. 150 - 200 - 250

Dimensioni

CHIAVE	CHIAVE + COMBINAZIONE MECCANICA	COMBINAZIONE ELETTRONICA	COMBINAZIONE MECCANICA	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	PROFONDITA' [mm]
PERSONAL						
–	11.2115	–	11.5115	230	350	150
11.1120	11.2120	11.3120	11.5120	230	350	200
11.1220	11.2220	11.3220	11.5220	290	410	200
11.1320	11.2320	11.3320	11.5320	360	460	200
–	11.2420	–	–	430	295	200
–	11.2440	–	–	490	370	200
–	11.2125	11.3125	11.5125	230	350	250
11.1225	11.2225	11.3225	11.5225	290	410	250
–	11.2325	11.3325	11.5325	360	460	250
–	11.2425	–	–	430	295	250
–	11.2445	11.3445	–	490	370	250
–	11.2525	–	–	680	480	250
–	11.2230	–	11.5230	290	410	300
–	11.2330	–	–	360	460	300
–	11.2530	–	11.5530	680	480	300
SPECIAL						
11.6311	–	–	–	170	265	150
11.6321	–	–	–	200	290	150
11.6331	–	–	–	240	330	150
11.6312	–	–	–	170	265	200
11.6322	–	–	–	200	290	200
11.6332	–	–	–	240	330	200
11.6342	–	11.6642	–	290	390	200
11.6323	–	–	–	200	290	250
11.6333	–	–	–	240	330	250
11.6343	–	11.6643	–	290	390	250
11.6372	–	–	–	330	240	200
NO PROBLEM						
–	11.KC130	11.KE130	–	235	355	230
–	11.KC233	11.KE233	–	295	415	285
–	11.KC444	11.KE444	–	495	375	325
UNDER						
11.1131	11.2131	–	–	265	385	325
11.1231	11.2231	–	–	325	445	325
–	11.2331	–	–	395	495	325
SPECIAL						
11.6311	–	–	–	170	265	150
11.6312	–	–	–	170	265	200
11.6322	–	–	–	200	290	200
11.6332	–	–	–	240	330	200
11.6342	–	–	–	290	390	200
11.6343	–	–	–	290	390	250
11.6372	–	–	–	330	240	200

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 45001

8 056530 924523

Mottura Serrature di Sicurezza SpA

Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) - Italia

Part of ASSA ABLOY

mottura.it