

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.  
Strada Antica di Francia, 34  
10057 Sant'Ambrogio - Torino - Italy  
Tel. +39.011.93.43.111  
Fax +39.011.93.12.427  
Web : www.mottura.it



*safeguarding your security*

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### Documento n°6

<b>CODICE D' IDENTIFICAZIONE:</b>	Serrature ad APPLICARE ad azionamento meccanico a doppia mappa con leva di bloccaggio chiavistelli.
<b>IDENTIFICATION CODE</b>	Mechanically operated RIM lock with double bit with bolt lever block
<b>SERIE/ SERIES</b>	Serratura meccanica a doppia mappa 52, 54, 89 mechanically operated gear locks for cylinders 52, 54, 89
<b>MODELLO / MODEL</b>	52xxx , 54xxx, 89xxx
<b>FABBRICANTE / MANUFACTURER</b>	MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.
<b>SISTEMA DI VALUTAZIONE SYSTEM OF ASSESMENT AND VERIFICATION OF COSTANCY OF PERFORMANCE</b>	1
<b>NORMA AROMONIZZATA HARMONIZED STANDARD</b>	EN 12209:2003
<b>ORGANISMO NOTIFICATO</b>	ICIM n°0425
<b>CERTIFICATO N° CERTIFICATE N°</b>	0425 – CPR – 002457

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.  
 Strada Antica di Francia, 34  
 10057 Sant'Ambrogio - Torino - Italy  
 Tel. +39.011.93.43.111  
 Fax +39.011.93.12.427  
 Web : www.mottura.it



safeguarding your security

**PRESTAZIONI DICHIARATE/ DECLARED PERFORMANCES**

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION		3	S	5	1	0	G	7	M	F	2	E
<b>Caratteristica essenziale</b> Essential characteristic		<b>Prestazione</b> Performance										
5.4.2	Chiusura automatica Self-closing ability	Forza di chiusura F10 Closing Force F10		< 25 N Conforme grado 5 < 25 N Compliant grade 5								
5.1.2		Forza di ritorno dello scrocco F2 Return force of the latch bolt F2		> 2,5 N Conforme > 2,5 N Compliant								
5.3.1	Durabilità dell'azione di chiusura automatica Durability of self closing action	200.000 cicli con F3 = 50 N 200.000 cycles with F3 = 50 N		Conforme grado S Compliant grade S								
5.2.1	Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco Ability to keep door in closed position, and not contribute to the spread of fire	Carico laterale sullo scrocco F1 Side load on the latch bolt F1		≥3 kN Conforme grado 3 ≥3 kN Compliant grade 3								
5.5		L'integrità e l'isolamento sono stati verificati in accordo alla norma EN 1634-1 The isolation and integrity has been verified according to standard EN 1634-1		Conforme grado 1 Compliant grade 1								
5.1.1	Controllo delle sostanze pericolose Control of dangerous substances	Il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.										

Sant'Ambrogio 05/02/2019

Legale Rappresentante